

BUUCTF http

原创

[borrrring](#) 于 2020-10-04 17:08:22 发布 770 收藏 3

分类专栏: [BUUCTF](#) 文章标签: [http](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/borrrring/article/details/108918904>

版权



[BUUCTF 专栏收录该内容](#)

8 篇文章 0 订阅

订阅专栏

打开网站我们可以看到



翻完网页发现没有什么有用的信息

查看源代码



我们发现这里有一个连接指向Secret.php

我们打开这个网站看看



根据题目提示这个题是与http协议有关的

我们先进行抓包

```
GET /Secret.php HTTP/1.1
Host: node3.buuoj.cn:29249
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
```


ps:

http协议

- 要求从某个IP或者主机访问，一般是修改X-Forwarded-For,X-Forwarded-Host,CLIENT-IP,host参数的值。
- 要求从某个国家访问，一般是修改Accept-Language。
- 要求从某个页面访问是修改referer。

一般解决http协议的问题是将其在burpsuit中进行解决。